



WSPARCIE
KONDERY

Podstawa

ZALETY

- Regulowana szerokość i wysokość, umożliwia dopasowanie rozmiaru do wielu jednostek
- Wstępnie zmontowane wsporniki dla ułatwienia instalacji
- Łatwe łączenie za pomocą 4 śrub
- Montaż urządzeń powyżej podłoża, idealne rozwiązanie w zaśnieżonym otoczeniu
- Dołączony pakiet amortyzatorów antywibracyjnych
- Kolor RAL9002
- Wykonane z 15/10 galwanizowanej stali
- Poliesterowa powłoka malowana proszkowo (grubość ok. 100µm)
- W zestawie mocowania M8 8.8 ze stali węglowej pasywowanej cynkiem o wysokiej wytrzymałości




SPECYFIKACJA

Materiały konstrukcyjne

Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo farbą poliesterową

DANE TECHNICZNE

Opis	Max. Obciążenie	Obciążenie robocze	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Część nr.
Podstawa	200kg	200kg	510-860	350-500	450	B2094



Więcej szczegółów na aspenspumps.com

Informacja poprawna w momencie oddania do druku.

aspenspumps.com | +44 (0)1323 848842 | sales@aspenspumps.com