

PL

Obejmy Fast Clip

Castel
engineering

GŁÓWNE ZALETY

- Mocowanie na szynie wewnątrz kanału
- Do użytku z elementami kanałów SpeediDuct™ i OPTIMAL
- Przytrzymuje elementy przewodów rurowych podczas instalacji
- Standardowe opakowanie bez opaski kablowej

Nr części

B6019 (opak. 100 szt.)
B6100 (opak 10 szt. + opaska)

Syfony Zbiorcze

GŁÓWNE ZALETY

- Łatwa instalacja w centralach wentylacyjnych (AHU) z żeńskimi złączami wylotowymi 3/4"
- Działa z każdą instalacją klimatyzacyjną — zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i usługowo-handlowo-biurowych
- Łatwa kontrola stanu dzięki przejrzystemu elementom

WARIANTY

Rozmiar		Nr części
3/4" (oszczędny)	EZT-113B	FP2462
3/4" (z odpływem)	EZT-150	FP2463
3/4" (oszczędna, z wyłącznikiem przelewowym)	EZT-210	FP2464
3/4" , wsuwana (czuły wyłącznik przelewowy)	EZT-226	FP2465



Neutralizator Kwasów

GŁÓWNE ZALETY

- Do obróbki szkodliwych kondensatów powstających w kotłach kondensacyjnych
- Dla kotłów domowych do 45 kW
- Pasuje do przewodów wylotowych kondensatu 22mm Ø z kotłów domowych
- Przyjazny dla środowiska; ez chemikaliów
- Aktywna praca przez 1 rok* (naklejka przypominająca na kociot)
- Zawiera naturalnie występujący węgiel wapnia (wapień)carbonate (limestone)

- Złączki dociskowe zapewniają wodoszczelność i umożliwiają łatwą wymianę

Nr części

FP1021 (1 opakowanie)

- * Typowy okres eksploatacji oparty na kotłach do 45 kW. Czas życia zależy od wydajności kotła (objętość kondensatu i poziomu PH).



SPECIFICATIONS

Maksymalny przepływ wody	1 Ltr / minuta
Maks. Ciśnienie	2 bar (70spi)
Średnica	41.5 mm Ø maks
Długość	260 mm
Ciężar zawartości	150 g
Waga całkowita	250 g
Maks. temp.	80°C

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

Więcej informacji w naszej witrynie internetowej aspenspumps.com