

PL

# Super sztywna rura wrazz elementami mocującymi

Seria wysokiej klasy, sztywnych rur UPVC odprowadzających skropliny HVAC/R. Doskonałej jakości, gładkie wewnętrzne wykończenie zapewnia niski współczynnik oporów przepływu, który uniemożliwia gromadzenie się zanieczyszczeń, bakterii i tworzenie się zatorów.



## GŁÓWNE ZALETY

- Zgodne z normami BS3505, MS628, skatalogowane wg SIRIM i SPAN
- Specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane do zastosowań przemysłowych
- Większa grubość ścianki
- Gładka wewnętrzna powierzchnia otworów
- Większa sztywność wymagająca mniejszego podparcia
- Odporność na zamarzanie i pęknięcia
- Doskonała jakość produktu umożliwiająca jego zastosowanie w profesjonalnych instalacjach

## DANE TECHNICZNE

Kolor	Biały lub czarny
Materiał	UPVC (nieplastifikowany polichlorek winylu)
Odporność na uderzenia (próba udarności lodu)	6 kg-cm/cm <sup>2</sup>
Odporność na działanie ognia	Materiał samogasnący
Typ instalacji	Klejenie rozpuszczalnikiem

**Dostępne w kolorze białym lub czarnym**

## DŁUGOŚCI RUR 2,9 m

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7501	B7617	20
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7502	B7618	20
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7503	B7619	10



## KOLANKO 45°

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7521	B7623	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7522	B7624	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7523	B7625	5



## ZŁĄCZE PROSTE

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7541	B7629	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7542	B7630	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7543	B7631	5



## KOLANKO 90°

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7511	B7620	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7512	B7621	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7513	B7622	5



Więcej informacji w naszej witrynie internetowej [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

PL

# Super sztywna rura wrazz elementami mocującymi

Dostępne  
w kolorze  
białym lub  
czarnym



## MUFA REDUKCYJNA

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" - 1"	B7581	B7641	5
3/4" - 1 1/4"	B7582	B7642	5
1" - 1 1/4"	B7583	B7643	5



## ZŁĄCZKA DO MECHANICZNEGO UDRAŻNIANIA

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
1 1/4"	B7653	B7654	2



## OBEJMA RUROWA Z UPVC DO MONTAŻU NA PRĘCIE\*

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4"	B7613	B7649	10
1"	B7612	B7648	10
1 1/4"	B7611	B7647	10



## OBEJMA RUROWA Z UPVC DO MONTAŻU NA ŚCIANIE\*

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4"	B7616	B7652	10
1"	B7615	B7651	10
1 1/4"	B7614	B7650	10



## ZŁĄCZKA NAKRĘTNA

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" - 15mm ID 21.5mm OD	B7551	B7632	5
1" - 20mm ID 26.7mm OD	B7552	B7633	5
1 1/4" - 25mm ID 33.6mm OD	B7553	B7634	5



## TULEJA REDUKCYJNA

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" - 1"	B7591	B7644	5
3/4" - 1 1/4"	B7592	B7645	5
1" - 1 1/4"	B7593	B7646	5



## MUFA Z GWINTEM ŻEŃSKIM

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" - 15mm ID 21.5mm OD	B7561	B7635	5
1" - 20mm ID 26.7mm OD	B7562	B7636	5
1 1/4" - 25mm ID 33.6mm OD	B7563	B7637	5



## TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" - 15mm ID 21.5mm OD	B7531	B7626	5
1" - 20mm ID 26.7mm OD	B7532	B7627	5
1 1/4" - 25mm ID 33.6mm OD	B7533	B7628	5



## MUFA Z GWINTEM MĘSKIM

Rozmiar	WARIANTY		Szt. w opak.
	Biały	Czarny	
3/4" - 15mm ID 21.5mm OD	B7571	B7638	5
1" - 20mm ID 26.7mm OD	B7572	B7639	5
1 1/4" - 25mm ID 33.6mm OD	B7573	B7640	5



\*Obejmy muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem w celu zachowania trwałości instalacji  
Informacje poprawne w chwili oddania do druku.



Więcej informacji w naszej witrynie internetowej [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)