

PT

Grampo de Posicionamento Rápido



Um simples grampo de canal torcer e segurar, ideal para instalações de ar condicionado e refrigeração.



Canal



Grampo



Superfície


CARACTERÍSTICAS

- Instalação fácil num canal de 40 mm x 40 mm e 40 mm x 20 mm
- Excelente resistência ao óleo
- O diâmetro externo corresponde ao diâmetro dos tubos com isolamento de 9 mm
- Ajuda a abafar o ruído e as vibrações

ESPECIFICAÇÕES

Materiais de construção	Nylon
Temp. máx.	70°C
Máx. distância rec. por grampo	1,2 m

Canal de alumínio (comprimentos de 3 m) disponível: Peça N° B6023



OPÇÕES

Tamanho	Max. Unsupported Span (m)	Altura Above Canal (mm)	Peça N° (saco plástico)	Quant. embalagem (saco plástico)
1/4"	1,5	21	B6445	10
3/8"	1,5	24	B6447	10
1/2"	1,5	27	B6444	10
5/8"	1,5	31	B6448	10
3/4"	1,5	34	B6446	10
7/8"	1,0	37	B6449	10
1 1/8"	1,0	43	B6442	10
1 3/8"	1,0	50	B6443	10
1 5/8"	1,0	56	B6538	10



Para mais informações, consulte a nossa página aspenspumps.com

