

PT

Suporte Não Metálico

CARACTERÍSTICAS

- Resistente à corrosão – ideal em cenários de ar marinho salgado
- Disponível em 2 tamanhos: Tipo 1 de 80kg e Tipo 2 de 80kg de carga máxima
- Ajustável em 3 pontos de fixação
- Kit de fixação incluído
- Conjunto de perna rápida e fácil de pressão



Travessa apenas nos Tipo 2



Braço Galvanizado

CARACTERÍSTICAS

- Canal industrial de 41 mm x 41 mm
- Base de 130 mm x 45 mm
- Orifícios de 14 mm de diâmetro e centros de 100 mm
- Disponíveis comprimentos de 450 e 600 mm



ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|--|
| Suporte de encaixe rápido materiais de construção | Aço macio galvanizado, revestido a pó (marfim) |
| Suporte não metálico materiais de construção | Suporte: nylon reforçado com fibra Barra transversal: poliéster reforçado com vidro |
| Braço galvanizado materiais de construção | Aço macio galvanizado por imersão a quente |

TAMANHO OPÇÕES

| Descrição | Carga máx. | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Peça Nº |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| Adaptação rápida Tipo 2 | 60kg | 375 | 800 | 420 | B6861 |
| Adaptação rápida Tipo 2 | 90kg | 375 | 800 | 465 | B6862 |
| Adaptação rápida Tipo 2 | 140kg | 375 | 800 | 550 | B6863 |
| Suporte não-metálico Tipo 1 | 80kg | 410 | - | 460 | B6760 |
| Suporte não-metálico Tipo 2 | 80kg | 410 | 790 | 460 | B6761 |
| Braço galvanizado 450 | 239kg* | 132 | - | 450 | B6859 |
| Braço galvanizado 600 | 183kg** | 132 | - | 600 | B6860 |

* Carga pontual 119kg
** Carga pontual 92kg



Para mais informações, consulte a nossa página aspenspumps.com

Informações corretas no momento de ir para impressão.