

PT



Tubo de Vinil

Flexíveis, duradouras e não tóxicas – detemos a linha mais extensiva do mercado.

ROLOS TRANSPARENTES x30 m

OPÇÕES		
Tamanho	Peça Nº	Quant. embalagem
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



ROLOS TRANSPARENTES REFORÇADOS (TRANÇADOS) x30 m

OPÇÕES		
Tamanho	Peça Nº	Quant. embalagem
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



ROLOS PRETOS REFORÇADOS (TRANÇADOS) x30 m

OPÇÕES		
Tamanho	Peça Nº	Quant. embalagem
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



ESPECIFICAÇÕES DO ROLOS TRANSPARENTES

Temp. de operação	-10°C – 65°C		
Cor	Transparente		
Diâmetro DI (mm)	1/4"	3/8"	1/2"
Diâmetro DE (mm)	6	10	12
Pressão de Operação (Bar)	5	5	3
Pressão de Rutura (Bar)	15	15	9
Comprimento fixo (m)	30	30	30
Peso (Kg)	2,01	3,00	3,55

ESPECIFICAÇÕES DO ROLOS PRETOS REFORÇADOS (TRANÇADOS)

Temp. de operação	-10°C – 65°C			
Cor	Transparente/preto			
Diâmetro DI (mm)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Diâmetro DE (mm)	6	10	12	15
Pressão de Operação (Bar)	8	8	6	7
Pressão de Rutura (Bar)	24	24	18	21
Comprimento do rolo (m)	30	30	30	30
Peso (Kg)	2,01	3,00	3,55	5,55



Para mais informações, consulte a nossa página aspenspumps.com

Informações corretas no momento de ir para impressão.